

Bitte fülle das Formular nach deinen Vorstellungen des Panels aus, speichere es für deine Unterlagen und schicke eine Kopie an: Kreini@Rack-Panel.de

Panel Nr.: von: Reihe 2 (bei 2 HE-Panels)

für Gerät:

von Hersteller:

	Bestückung Panel	Bestückung Leitung	Beschriftung
Loch 1:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Loch 2:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Loch 3:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Loch 4:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Loch 5:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Loch 6:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Loch 7:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Loch 8:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Loch 9:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Loch 10:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Loch 11:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Loch 12:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Loch 13:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Loch 14:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Loch 15:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Loch 16:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Leitungslänge: Zentimeter - Blende bis Rückseite Gerät, zzgl. Slack.

- Die Leitungslänge sollte nicht zu knapp bemessen werden, da diese ggf. auch "um die Ecke" reichen muss. Stichwort: **Gerätetiefe**.
- Das Feld "Bestückung Leitung" kann freigelassen werden, wenn das dementsprechende Gegenstück verbaut werden soll. Bei z.B. XLR Male an der Blende wird folglich XLR Female an der Leitung verbaut.
- Soll ein Loch unbestückt bleiben, bitte die dementsprechenden Felder leer lassen. Es wird dann ein Blinddeckel verbaut.
- Beschriftung bis max. 15 Zeichen möglich.
- Bei "Standartleitungen" wie z.B. USB oder CAT, wird die nächste, handelsübliche Länge verbaut. Bei gewählter Leitungslänge von z.B. 70 cm wird 1 Meter verwendet. Handelsübliche Längen sind i.d.R. 0,5 / 1,0 / 2,0 Meter usw.

Name, Vorname:

E-Mail:

Telefon: (für evtl. Rückfragen).

ggf. Firma:

Weitere Daten werden erst bei Auftragsvergabe abgefragt.

Legende Bestückungsmöglichkeiten:

- XLR Male + Polzahl
- XLR Female + Polzahl
- Cinch
- Klinke 3,5 / 6,3 / Mono / Stereo
- SpeakOn 2 / 4 Pol
- MIDI
- Toslink S/P-Dif / ADAT
- LWL (OpticalCon Duo/Quad / LC / SC)
- USB 2.0 / 3.0
- FireWire 400 / 800 – FW800 nur auf Anfrage
- Ethercon CAT 5 / 6 / 7
- HDMI
- PowerCon 20A In / Out
- PowerCon True1 TOP In
- BNC 50 / 75 Ohm, 4K / 8K etc.
- Sub-D + Polzahl
- Keystone + Art
- Sonstige D-Norm Module
- Blinddeckel